

# BRODSKI SERIJA

R410A  
REFRIGERANT



ASB-05A  
ASB-09A  
ASB-12A  
ASB-16A  
ASB-20A  
ASB-24A

- Kompaktan dizajn
- Napajanje 50/60 Hz
- Visok COP usporedno sa zrakom hlađenim jedinicama
- Zaštitni sloj protiv korozije i hrđe
- Visoko kvalitetan toplinsko izolacijski materijal
- Raspon radne temperature:  
Hlad.: 16 do 43 ° C (10 ° C do 35 ° C ulazne vode)  
Grij.: -10 ~ 30 ° C (4 ° C ~ 25 ° C ulazne vode)
- Zaslon za uključivanje / isključivanje "timera"
- Žičani i daljinski upravljač kao standard



ASB-20A



ASB-12A

**FIX SPEED**



MODEL			ASB-05A	ASB-09A	ASB-12A
Kapacitet hlađenje / grijanje	kW		1,1 / 1,4	2,1 / 2,2	3,1 / 3,2
Napajanje jedinice	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		1,96 / 2,64	2,33 / 2,50	2,82 / 2,91
Razina buke	UJ	dB(A)	58	58	58
Dimenzije (Š x V x D)	UJ	mm/kg	285 x 408 x 295 / 25,5	380 x 408 x 310 / 28,0	380 x 420 x 330 / 33,0
Raspon radne temperature hlađenje/grijanje	°C		16-43 / -10-30	16-43 / -10-30	16-43 / -10-30

  

MODEL			ASB-16A	ASB-20A	ASB-24A
Kapacitet hlađenje / grijanje	kW		3,2 / 4,0	5,1 / 5,2	6,4 / 6,7
Napajanje jedinice	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		2,67 / 3,08	3,40 / 3,35	4,41 / 3,80
Razina buke	UJ	dB(A)	62	60	60
Dimenzije (Š x V x D)	UJ	mm/kg	450 x 465 x 330 / 37,5	620 x 520 x 385 / 57,5	595 x 529 x 386 / 60,5
Raspon radne temperature hlađenje/grijanje	°C		16-43 / -10-30	16-43 / -10-30	16-43 / -10-30

Za detaljnu tehničku specifikaciju proizvoda, molimo pogledajte tehnički dio kataloga. Ova podatkovna tablica ne služi kao osnova za obradu projektnih dokumenata.

Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom.

Rashladno sredstvo: R410A (50 % HFC-32, 50 % HFC-125) s GWP (Potencijal globalnog zagrijavanja) 2088.

Hermetički zatvoren sistem.